



KADOS I

ÁREA VIAL

Kados I Es una luminaria con tecnología LED de diseño avanzado ideada especialmente para maximizar el ahorro energético logrando un eficiente rendimiento lumínico, permitiendo alcanzar un ahorro energético de más del 50% en comparación a lámparas de descarga.

VIDA UTIL: 100.000 Hs

LUMINARIAS ENSAYADAS EN LABORATORIO FOTOMÉTRICO INTI
 PROCESO PRODUCTIVO CERTIFICADO BAJO NORMAS ISO 9001



Área Vial

	Peso	Fabricado	Temperatura Color Placa	Corriente	Eficiencia
TIPO 60	<6 Kg	Inyección de aluminio	Desde: 3000°K Hasta: 6000°K	Desde 350mA Hasta 1250mA	>120 Lm/W
TIPO 120	<6.5 Kg				
TIPO 150	<12 Kg				
TIPO 240	<17 Kg				
	Acople	Altura de instalación	Acceso de Columna	Pintura	Potencias
KADOS	Dual	Altura ideal 3 a 7 m	60mm	Poliéster en polvo	20W-300W



Otras Aplicaciones



Áreas Deportivas & Recreativas



Áreas Verdes



Áreas Arquitectónicas

Medidas Embalaje (mm)

	Largo (L)	Ancho (A)	Alto (H)
TIPO 60	600	325	150
TIPO 120	755	410	135
TIPO 150	835	445	150
TIPO 240	1015	525	160



Curva modelo tipo, no específica, ni única para este modelo de luminaria, pudiéndose obtener diferentes fotometrías por proyecto

